



ОСОБЕННОСТИ:

- производство сертифицировано по ISO 9001;
- 3 года гарантии;
- Full HD;
- профессиональная матрица BOE с инновационной технологией ADS;
- срок службы 50 000 часов;
- антибликовое покрытие и матовая поверхность экрана;
- широкие углы обзора;
- ширина шва в составе видеостены — 0,88 и 3,5 мм;
- прямая светодиодная интеллектуальная подсветка;
- заводская калибровка цветопередачи;
- возможность вывода 4K@60Гц контента на видеостену;
- поддержка гарантии в федеральной сети авторизованных сервисных центров по всей территории РФ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖК-ДИСПЛЕИ СЕРИИ **ADVANCED**:

МОДЕЛЬ		BB495FCBED	BB555FCBED	BB558FCBED	BB555FFBED
	Диагональ	49"/1193 мм	55"/1387 мм	55"/1387 мм	55"/1387 мм
ЖК панель	Разрешение	1920 × 1080	1920 × 1080	1920 × 1080	1920 × 1080
	Шаг пикселя	0,19 мм × 0,56 мм	0,21 мм × 0,63 мм		
	Яркость	500 нт	500 нт	800 нт	500 нт
	Контраст	1400:1	1400:1	1400:1	1400:1
	Время отклика	8 мс			
	Палитра	16.7 М			
	Углы обзора	178° / 178°			
	Наработка на отказ	50 000 часов			
Изображение	Формат экрана	16:9			
	Фильтры	Трехмерный цифровой гребенчатый фильтр, цифровое подавление шума			
	Видео стандарты	PAL, NTSC			
Источники сигналов	HDMI вход	1 - 3840 × 2160@60 Гц, 1 - 3840 × 2160@30 Гц			
	VGA (DB-15) вход	1 - 1920 × 1080@60 Гц			
	DVI (DVI-I) вход	1 - 1920 × 1080@60 Гц			
	DP вход	1 - 3840 × 2160 @60 Гц			
	DP выход	1 - 3840 × 2160 @60 Гц			
Встроенный контроллер	Управление	RS232 IN/OUT в форм-факторе RJ-45, пульт дистанционного управления			
	Функции	Любая комбинация сигналов; дисплей в составе полиэкрана; отдельно стоящий дисплей; воспроизведение одинакового изображения на дисплеях в составе стены; проходной DP; работает в портретном и ландшафтном режиме			
	Усиление сигнала	Функция усиления сигнала, качественное воспроизведение изображения путем стабильной, корректной обработки сигнала, высокая надежность			
	Язык меню	русский			
Электропитание	Напряжение	100 ~ 240 В			
	Энергопотребление	127 Вт	180 Вт	198 Вт	210 Вт
Конструкция	Шов рамка к рамке	3,5 мм	3,5 мм	3,5 мм	0,88 мм
	Внешние габариты	1078 × 609 × 95 мм	1214 × 684 × 95 мм		1210,5×681,3×92,7мм
	Стандарт VESA	400 × 400 мм			
	Металлический корпус	Цельнометаллический корпус гарантирует отсутствие статического электричества, электромагнитного излучения, защищает устройство от воздействия сильных электромагнитных полей.			
	Монтаж	Унификация модульной конструкции панели позволяет легко и быстро сформировать полиэкран			
Вес	Вес брутто	33 кг	35 кг	35 кг	35 кг
	Вес нетто	26 кг	30 кг	28 кг	27 кг
Условия эксплуатации	Температура хранения	-20°C ~ 60°C	-20°C ~ 65°C		
	Рабочая температура	0°C ~ 50°C		0°C ~ 55°C	0°C ~ 55°C
	Рабочая влажность	10% ~ 90%		20% - 90%	20% - 90%
	Гарантия	3 года			