



ОСОБЕННОСТИ:

- размер экрана 65"/75";
- разрешение каждой панели 4K;
- возможность вывода 4K@60Гц контента на каждый дисплей видеостены с результирующим разрешением 8K для размерности 2x2;
- профессиональная матрица BOE с инновационной технологией ADS;
- производство сертифицировано по ISO 9001;
- широкие углы обзора;
- возможность поворота изображения на 180°;
- срок службы 50 000 часов;
- специальная встроенная защитная рамка внешней боковой поверхности видеостены (для модели BB757UCBED);
- ширина шва в составе видеостены — 3,5 мм;
- прямая светодиодная интеллектуальная подсветка;
- заводская калибровка цветопередачи;
- поддержка гарантии в федеральной сети авторизованных сервисных центров по всей территории РФ;
- гарантия 3 года.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖК-ДИСПЛЕИ СЕРИИ **ADVANCED**:

МОДЕЛЬ		BB655UCBE	BB755UCBE
ЖК-панель	Диагональ (дюйм/мм)	65"	75"
	Разрешение	3840x2160	
	Размер пикселя	0.372 x 0.372	0.43 x 0.43
	Яркость (кд/м ²)	500	500
	Контраст	1200:1	
	Отклик	12 мс	
	Углы обзора	178° / 178°	
	Срок службы	50 000 часов	
Изображение	Соотношение сторон	16:9	
Источники сигналов	HDMI вход	1 - 3840 × 2160	
	VGA	1 - 1920 × 1080	
	DVI вход	1 - 3840 × 2160	
	Аналоговый вход	CVBS композитный вход, выполненный в конструктиве BNC	
	Display Port вход	1 - 3840 × 2160	
Встроенный контроллер	Управление	1 - RS232 IN в форм-факторе RJ-45, 2 - RS232 OUT в форм-факторе RJ-45, USB для обновления прошивки, пульт дистанционного управления	
	Функции	Любая комбинация сигналов, дисплей в составе полиэкрана, отдельно стоящий дисплей.	
	Усиления сигнала	Качественное воспроизведение изображения путем стабильной, корректной обработки сигнала, высокая надежность	
	Язык меню	русский	
Электропитание	Рабочее напряжение	100~240 В	
	Энергопотребление	250 Вт	350 Вт
Конструкция	Шов от рамки к рамке (мм)	3.5	
	Габариты дисплея (мм)	1432.6 × 807.6 × 108.1	1658.8 × 940 × 120.2
	Стандарт VESA	600 × 400	
	Металлический корпус	Цельнометаллический корпус гарантирует отсутствие статического электричества, электромагнитного излучения, защищает устройство от воздействия сильных электромагнитных полей.	
	Монтаж	Унификация модульной конструкции панели позволяет легко и быстро сформировать полиэкран	
Условия эксплуатации	Рабочая температура	0° - 50°	
	Рабочая влажность воздуха	20 % - 85 %	
	Гарантия	3 года	