

EliteBoard

#видимоепреимущество

LED-МОНИТОРЫ ELITEBOARD СЕРИИ STANDARD — НЕЗАМЕНИМАЯ ЧАСТЬ ВАШЕЙ IT-ИНФРАСТРУКТУРЫ



Мониторы серии Standard – выгодное решение для работы с офисными, бизнес и образовательными приложениями:



Высокая контрастность
(4000:1)



Широкие углы обзора
(178°/178°)



Экран
с антибликовым покрытием



Фильтр синего цвета
снижает утомляемость
при длительной работе



Технология Flicker-Free
и частота 75 Hz
защитят зрение



Современный дизайн
с минимальной толщиной
рамок и тонким корпусом



Гарантия 3 года

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ МОНИТОРЫ СЕРИЯ STANDARD

Модель		МК-24FL1S	МК-27FL1S
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Подставка	Угол наклона	-5° ~ 15°	
	Простая установка	Да	
Габариты (Ш×В×Г)	Габариты (без подставки)	540.6x319.8x44.0 mm	616x364.3x42 mm
	Габариты (с подставкой)	540.6x416.0x195.0 mm	616x451x195 mm
	Размер упаковки	620x475x115 mm	715x458x146 mm
Вес	с упаковкой	4.1 kg	6.3 kg
	без упаковки (с подставкой)	2.8 kg	4.4 kg
Крепление	100mm×100mm		
ЭКРАН			
Размер экрана	23.8"		27"
Тип матрицы	VA		
Соотношение сторон	16:9		
Тип подсветки	ELED		
Разрешение матрицы	1920×1080@75 Hz		
Размер пикселя	0.2745 mm x 0.2745 mm	0.31125 mm × 0.31125 mm	
Размер видимой части изображения	527.04 mm × 296.46 mm	597.888 mm × 336.312 mm	
Углы просмотра	H:178°,V:178° (CR≥10)		
Поверхность экрана	Матовая, с антибликовым покрытием		
Яркость	300 cd/m ²		
Контрастность	3000:1	4000:1	
Минимальное время отклика	5 ms	6.5 ms	
Количество цветов	16.7M		
Цветовой охват (NTSC)	72%		
ПИТАНИЕ			
Питание на входе	12V3A		
Энергопотребление (макс.)	≤36W		
Энергопотребление в режиме сна	≤0.5W		
ИНТЕРФЕЙСЫ			
Входы	HDMI 2.0	×1(1920x1080@75 Hz)	
	VGA	×1(1920x1080@60 Hz)	
Выходы	Наушники (3,5 mm)	×1	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ			
Отсутствие мерцания (Flicker-Free technology)	Да		
Фильтр синего цвета	Да		
HDR	Да		
Поддержка технологии Freesync и G-sync	Да		
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ			
LED Монитор	1 шт.		
Настольная подставка	1 шт.		
Инструкция	1 шт.		
Кабель HDMI	1 шт.		
Адаптер и шнур питания	1 шт.		
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ			
Значения	Условия эксплуатации	Температура: от 0°C до +40°C, влажность от 20% до 85% (без образования конденсата), давление от 86 до 104кПа	
	Условия хранения	Температура: от -10°C до +60°C, влажность: от 10% до 90% (без образования конденсата), давление от 86к до 104кПа	
Официальная гарантия	3 года		

