

EliteBoard

Видимое преимущество

ДИСПЛЕИ ELITEBOARD ДЛЯ РЕШЕНИЙ DIGITAL SIGNAGE — НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

Серия ADVANCED



LK-43UL2SXRU– "Сделано в России"



Металлический корпус



Диагонали:
43", 55", 65", 75", 86", 98"



Ландшафтная и портретная
ориентация дисплея



Режим работы 24/7



Срок службы 50 000 часов



Профессиональная 4K-матрица



Управление по RS-232



Яркость до 500 кд/м²



Федеральная сеть
авторизованных сервисных центров



Сверхтонкие симметричные рамки



Официальная гарантия 3 года

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДИСПЛЕИ ELITEBOARD СЕРИЯ ADVANCED

Модель	LK-43UL2SXRU	LK-55UL2SX	LK-65UL2SX	LK-75US2SX	LK-86US2SX	LK-98US2SX
ДИСПЛЕЙ						
Диагональ	43"	55"	65"	75"	86"	98"
Тип подсветки	Direct LED					
Тип матрицы	IPS					
Режим работы	24/7					
Разрешение	3840 x 2160					
Соотношение сторон	16:9					
Яркость (кд/м²)	350	350	350	450	450	500
Контраст	1200:1					
Время отклика (мс)	8					
Размер пикселя (мм)	0,2451x0,2451	0,315x0,315	0,372x0,372	0,4296x0,4296	0,4935x0,4935	0,5622x0,5622
Частота обновления (Гц)	60					
Углы обзора	178° / 178°					
Наработка на отказ (ч)	50 000					
Цветовой охват	72%	72%	72%	72%	68%	70%
Видимая область (мм)	941,184x529,416	1209,60x680,40	1428,48x803,52	1649,664x927,936	1895,04x1065,96	2158,85x1214,35
Палитра (млрд)	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ						
Рабочее напряжение (В)	AC100V~240V, 50-60Гц	AC100V~240V, 50-60Гц	AC100V~240V, 50-60Гц	AC100V~240V, 50-60Гц	AC100V~240V, 50-60Гц	AC100V~240V, 50-60Гц
Энергопотребление (Вт)	≤85	≤140	≤170	≤300	≤380	≤420
Энергопотребление в режиме ожидания	<0.5					
Мощность звуковой системы	2x10W/8Ω			2x15W/8Ω		
Рабочая температура (°C)	0 ~ 40					
Рабочая влажность (%)	20~85					
СИГНАЛ						
HDMI IN Вход	x2					
VGA IN Вход	x1					
PC-Audio Вход	x1					
USB2.0 (TYPE A) Вход	x1					
RS232 IN Вход	x1					
S/PDIF OUT	x1					
КОНСТРУКЦИЯ						
Габариты (мм)	969,9x84,6x558,3	1243,2x69,6x714	1476,7x79,8x851,7	1692,5x79,6x970,7	1937,8x79,6x1108,8	2204,85x101,7x1260,35
Габариты упаковки (мм)	1070x153x663	1364x154x824	1660x245x1045	1880x245x1125	2125x275x1275	2525x435x1750
Материал корпуса	сталь	сталь	сталь	алюминий/сталь	алюминий/сталь	алюминий/сталь
Цвет	черный					
Стандарт VESA (мм)	400x200	400x400	600x400	800x400	800x600	800x600
КОМПЛЕКТАЦИЯ						
Пульт ДУ	x1					
Кабель питания (м)	1,5 x1					
Руководство	x1					
Настенный крепеж	x1 для дисплеев 65" и выше					
ГАРАНТИЯ — 3 года						

