EliteBoard
Видимое преимущество

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДИСПЛЕИ ELITEBOARD — НЕОГРАНИЧЕННАЯ СВОБОДА ВОПЛОЩЕНИЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

Серия ADVANCED PRO

- Диагонали: 43”, 55”, 65”, 75”, 86”, 98”
- Открытая ОС ANDROID +OPS PC-интерфейс*
- Мощный процессор и большой объем памяти
- Профессиональная 4K-матрица
- Яркость до 500 кд/м^2
- Сверхтонкие симметричные рамки металлического корпуса
- Поддержка удобной работы с помощью мыши и клавиатуры
- Ландшафтная и портретная ориентация дисплея
- Режим работы 24/7
- Управление по RS-232 и LAN
- Федеральная сеть авторизованных сервисных центров
- Официальная гарантия 3 года

*в дисплеях с диагональю 65” и выше

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДИСПЛЕИ ELITEBOARD СЕРИЯ ADVANCED PRO

Модель	LK-43UL1AX/ LK-43US1AX/	LK-55UL1AX/ LK-55US1AX/	LK-65US1AX/	LK-75US1AX/	LK-86US1AX/	LK-98US1AX/
ДИСПЛЕЙ						
Диагональ	43''	55"	65"	75"	86"	98"
Тип подсветки	Direct LED					
Тип матрицы	IPS					
Режим работы	24/7					
Разрешение	3840 x 2160					
Соотношение сторон	16:9					
Яркость (кд/м²)	350/500	350/500	450	450	450	500
Контраст	1200:1	1300:1	1200:1			
Время отклика (мс)	8					
Размер пикселя (мм)	0,2451x0,2451	0,42x0,315	0,372x0,372	0,4296x0,4296	0,4935x0,4935	0,5622x0,5622
Частота обновления (Гц)	60					
Углы обзора	178° / 178°					
Наработка на отказ (ч)	50 000					
Цветовой охват	65%/72%	72%	72%	72%	68%	70%
Видимая область (мм)	941,184x529,416	1209.6x680.4	1428,48x803,52	1649,664x927,936	1895,04x1065,96	2158,85x1214,35
Палитра (млрд)	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ						
Рабочее напряжение (В)	AC100V~240V, 50-60 Гц	AC100V~240V, 50-60 Гц	AC100V~240V, 50-60 Гц	AC100V~240V, 50-60 Гц	AC100V~240V, 50-60 Гц	AC100V~240V, 50-60 Гц
Энергопотребление (Вт)	≤85/≤100	≤100/≤140	≤170	≤300	≤380	≤420
Энергопотребление в режиме ожидания	<0.5					
Мощность звуковой системы	2x10W/8Ω				2x15W/8Ω	
Рабочая температура (°C)	0 ~ 40					
Рабочая влажность (%)	20~85					
СИГНАЛ						
HDMI IN Вход/ DP IN Вход	x1/x1					
DVI IN вход/VGA IN Вход	x1/x1					
PC-Audio/S/PDIF OUT	x1/x1					
USB2.0 (A) /BNC(CVBS)	x2/x1					
RS232 IN /LAN	x1/x1					
OPS PC СЛОТ	-	-	x1	x1	x1	x1
КОНСТРУКЦИЯ						
Габариты (мм)	969,9x84,6x558,3	1243,2x69,6x714	1476,7x79,8x851,7	1692,5x79,6x970,7	1937,8x79,6x1108,8	2204,85x101,7x1260,35
Габариты упаковки (мм)	1070x153x663	1364x154x824	1660x245x1045	1880x245x1125	2125x275x1275	2525x435x1750
Материал корпуса	сталь	сталь	сталь	алюминий/сталь	алюминий/сталь	алюминий/сталь
Цвет	черный					
Стандарт VESA (мм)	400x200	400x400	600x400	800x400	800x600	800x600
КОМПЛЕКТАЦИЯ						
Пульт ДУ	x1					
Кабель питания (м)	1,5 м x 1 шт					
Руководство	x1					
Настенный крепеж	x1					
ГАРАНТИЯ — 3 года						

EliteBoard
Видимое преимущество

info@eliteboard.ru
www.eliteboard.ru
8 800 500 15 04

Москва, ул. Ленинская Слобода, 26, стр.5
БЦ «Симонов Плаза»

Узнайте больше!