

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДИСПЛЕИ ELITEBOARD — НЕОГРАНИЧЕННАЯ СВОБОДА ВОПЛОЩЕНИЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

Серия EVO



Формат 16:9

разрешение 3840x2160

яркость 700 кд/м²

Формат 21:9

разрешение 5120x2160

яркость 500 и 450 кд/м²



Диагонали: 55", 65", 75", 92", 105"



Профессиональные матрицы
с разрешением 4K и 5K



Режим работы 24/7*



Открытая ОС ANDROID
+OPS PC-интерфейс**



Мощнейшие процессоры
и большой объем памяти



Съёмный Wi-Fi+Bluetooth модуль Plug-n-Play



Металлический корпус
и сверхтонкие рамки



50000+ часов работы



Федеральная сеть
авторизованных сервисных центров



Яркость до 700 кд/м²



Уникальные модели серии с соотношением
сторон 21:9 и отображением 2 видеосигналов
на одном дисплее одновременно***



Автоматическая инициализация
положения дисплея для работы
в портретном и ландшафтном режиме



Неограниченная свобода в установке
и работе программ и приложений



Объединение дисплеев в единую
видеостену встроенным функционалом



Управление по RS-232, LAN, TCP/IP



Профессиональные технологии
защиты дисплея обеспечивают
надёжность и долговечность



Официальная гарантия 3 года
с возможностью расширения

*кроме LC-105US1AX

**в дисплеях с диагональю 65" и выше

***в моделях LC-92US1AX и LC-105US1AX

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДИСПЛЕЕВ ELITEBOARD СЕРИИ EVO

Модель		LC-55UH1AX	LC-65UH1AX	LC-75UH1AX	LC-92US1AX	LC-105US1AX
Дисплей	Диагональ	55"	65"	75"	92"	105"
	Тип матрицы	VA	VA	VA	VA	VA
	Соотношение сторон	16:9	16:9	16:9	21:9	21:9
	Разрешение	3840(H)x2160(V)	3840(H)x2160(V)	3840(H)x2160(V)	5120(H)x2160(V)	5120(H)x2160(V)
	Тип подсветки	DLED	DLED	DLED	DLED	DLED
	Частота обновления (Гц)	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz
	Палитра (млрд)	1.07B (10bit)	1.07B (10bit)	1.07B (10bit)	1.07B (8bit+FRC)	1.07B (10bit)
	Яркость (кд/м²)	700 cd/m²	700 cd/m²	700 cd/m²	500 cd/m²	450 cd/m²
	Контраст	4000:1	4000:1	4000:1	4000:1	4000:1
	Углы обзора	178°	178°	178°	178°	178°
	Наработка на отказ (ч)	50000	50000	50000	50000	50000
	Работа в портретном и ландшафтном режиме	да	да	да	да	да
	Режим работы	24 / 7	24 / 7	24 / 7	24 / 7	16 / 7
Интерфейсы	HDMI IN	2 (HDMI 2.0)	3 (HDMI 2.0)	3 (HDMI 2.0)	4	4
	HDMI Output	1	1	1	1	1
	DisplayPort	-	-	-	1	1
	S-PDIF Optical Output	Optical x1	Optical x1	Optical x1	Optical x1	Optical x1
	Audio Output	3.5 мм x1	3.5 мм x1	3.5 мм x1	3.5 мм x1	3.5 мм x1
	USB 2.0	1	1	1	1	3
	USB 3.0	1	1	1	4	4
	RS232	1	1	1	1	1
	LAN(RJ45)(10M/100M/1000M)	1	2 (IN/OUT)	2 (IN/OUT)	2 (IN/OUT)	2 (IN/OUT)
	USB Type-C	1 (DP1.2,PD 65 Вт, LAN(100M))	1 (DP1.2,PD 65 Вт, LAN(100M))	1 (DP1.2,PD 65 Вт, LAN(100M))	1 (DP1.2,PD 100 Вт, LAN(100M))	1 (DP1.2,PD 100 Вт, LAN(100M))
Android	Версия ОС	Android 11	Android 11	Android 11	Android 13	Android 13
	CPU	A55*4	A55*4	A55*4	A76x4 + A55x4	A76x4 + A55x4
	GPU	MaliG51 MP2	MaliG51 MP2	MaliG51 MP2	MaliG610MP4	MaliG610MP4
	RAM	4GB	4GB	4GB	8GB	8GB
	ROM	32GB	32GB	32GB	64GB	64GB
	Wi-Fi (опционально)	802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5 ГГц) (съёмный)	802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5 ГГц) (съёмный)	802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5 ГГц) (съёмный)	802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5 ГГц) (съёмный)	802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5 ГГц) (съёмный)
Звук	Speaker Type	Встроенные	Встроенные	Встроенные	Встроенные	Встроенные
	Power	2x10 W	2x10 W	2x10 W	2x18 W+18 W	2x18 W+18 W
Разъемы расширения	OPS интерфейс	-	80 Pin JAE	80 Pin JAE	80 Pin JAE	80 Pin JAE
	WiFi USB донгл	SI07B (опционально)	SI07B (опционально)	SI07B (опционально)	SI07B (опционально)	SI07B (опционально)
Корпус	Материал	металл	металл	металл	металл	металл
	Кнопки управления	да	да	да	да	да
	Ручки переноски	-	да	да	да	да
	VESA	400x200мм	600x400мм	800x400мм	800x600	1000x400
Питание	Рабочее напряжение (В)	100-240V~ 50/60Hz	100-240V~ 50/60Hz	100-240V~ 50/60Hz	100-240V~ 50/60Hz	100-240V~ 50/60Hz
	Энергопотребление в режиме ожидания	≤0.5W	≤0.5W	≤0.5W	≤0.5W	≤0.5W
	Кабель питания	3М x1	3М x1	3М x1	3М x1	3М x1
Общие спецификации	ПДУ	1	1	1	1	1
	Рабочая температура (°C)	0°C - 40°C	0°C - 40°C	0°C - 40°C	0°C - 40°C	0°C - 40°C
	Рабочая влажность	10% - 90%	10% - 90%	10% - 90%	10% - 90%	10% - 90%
	Температура хранения (°C)	-20°C - 60°C	-20°C - 60°C	-20°C - 60°C	-20°C - 60°C	-20°C - 60°C
	Влажность при хранении	10% - 90%	10% - 90%	10% - 90%	10% - 90%	10% - 90%
	Высотность применения	до 5000 м	до 5000 м	до 5000 м	до 5000 м	до 5000 м
	Гарантия	3 года	3 года	3 года	3 года	3 года

