

# EliteBoard

Видимое преимущество

## ИНТЕРАКТИВНЫЕ ДИСПЛЕИ ELITEBOARD С РАЗРЕШЕНИЕМ 4K И УНИВЕРСАЛЬНЫМ OPS PS-СЛОТОМ

LR-65UL6IA  
LR-75UL6IA



Экраны 65" и 75" для работы в любых условиях



Разрешение 4K



Антибликовое покрытие



Защитное стекло



До 40 точек касания  
с помощью пера или пальца



Встроенная память 8/128 Гб



OPS PS-слот



Предустановленное ПО  
для коллективной работы, создания  
уроков и проведения презентаций



Встроенная ОС Android 14



Настенное крепление в комплекте



Федеральная сеть  
авторизованных сервисных центров



Гарантия - 2 года

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНТЕРАКТИВНЫХ ДИСПЛЕЕВ ELITEBOARD

Модель		LR-65UL6IA	LR-75UL6IA
Особенности дисплея	Диагональ (")	65	75
	Разрешение	4K (3840 × 2160)	
	Количество цветов	1,07 млрд	
	Угол обзора (°)	178/178	
	Яркость (кд/м <sup>2</sup> )	400	500
	Контрастность	4000:1	
	Тип подсветки	Direct LED	
	Время отклика (мс)	8	
	Соотношение сторон	16:9	
	Защитное стекло	Закаленное стекло с жесткостью уровня 7 по шкале Мосса, антибликовое покрытие экрана	
	Формирование пакета матрицы	Минимальная воздушная прослойка между защитным стеклом и поверхностью матрицы	
Сенсорный экран	Технология обнаружения касания	ИК (IR)	
	Способ написания	Стилуc, палец	
	Касания	До 40 точек касания с помощью пера или пальца	
	Точность	От 1 мм	
Акустическая система	Динамики	15 Вт x 2	
Входы		HDMI 2.0 x3; VGA; USB Type-A 3.0 x6; USB Type-A 2.0; USB touch x3; USB Type-C x2; RS232; Аудио; MIC(USB адапт.); micro SD	
Выходы		HDMI 2.0 out; SPDIF out; Наушники	
Коммуникационные возможности	LAN RJ45	2	
	Bluetooth	5.0	
	Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac (2.4 и 5 ГГц)	
OPS PS-слот		Слот OPS (JAE 80 pin). OPS PC в комплект не входит	
Поддержка ОС		Windows 7/8/10/11; Android; Mac; Linux; Chrome OS, Astra Linux, Альт	
Android	Версия	14	
	CPU	1,2 ГГц 8-ядерный A55	
	GPU	G52 MP2	
	RAM / Flash	8 Гб DDR4 / 128 Гб	8 Гб DDR4 / 128 Гб
Камера		Нет	
Встроенные микрофоны		Нет	
Программное обеспечение		AnyDesk. WPS Office, EliteBoard v3.1 (ПО для образования)	
Стандарт крепления VESA (мм)		600x400	
Время наработки на отказ (ч)		50 000	
Условия эксплуатации	Рабочее напряжение (В)	100-240	
	Энергопотребление (Вт)	Max< 290; Eco<75	Max<420; Eco<75
	Комплект поставки	WIFI/BT антенна; стилус x2, ПДУ, 1.5 м кабель питания, 1.5 м HDMI-кабель, 1.5 м USB touch кабель; настенное крепление.	
Габариты	Габариты дисплея (мм)	1470.9 x 97.5 x 897.5	1692.1 x 97.5 x 1021.9
	Вес нетто (кг)	40	51
	Вес брутто (кг)	50	65
Гарантия		2	

