

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНТЕРАКТИВНЫХ ДИСПЛЕЕВ ELITEBOARD

Модель		LR-65UL61A	LR-75UL61A
Особенности дисплея	Диагональ (")	65	75
	Разрешение	4K (3840 × 2160)	
	Количество цветов	1,07 млрд	
	Угол обзора (°)	178/178	
	Яркость (кд/м²)	350	
	Контрастность	4000:1	
	Тип подсветки	Direct LED	
	Время отклика (мс)	8	
	Соотношение сторон	16:9	
	Защитное стекло	Закаленное стекло с жесткостью уровня 7 по шкале Мосса, антибликовое покрытие экрана	
	Формирование пакета матрицы	Минимальная воздушная прослойка между защитным стеклом и поверхностью матрицы	
Сенсорный экран	Технология обнаружения касания	ИК (IR)	
	Способ написания	Стилуc, палец	
	Касания	До 40 точек касания с помощью пера или пальца	
	Точность	От 1 мм	
Акустическая система	Динамики	15 Вт x 2	
Входы		HDMI 2.0 x3; VGA; USB Type-A 3.0 x6; USB Type-A 2.0; USB touch x3; USB Type-C x2; RS232; Аудио; MIC(USB адапт.); micro SD	
Выходы		HDMI 2.0 out; SPDIF out; Наушники	
Коммуникационные возможности	LAN RJ45	2	
	Bluetooth	5.0	
	Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac (2.4 и 5 ГГц)	
OPS PS-слот		Слот OPS (JAE 80 pin). OPS PC в комплект не входит	
Поддержка ОС		Windows 7/8/10/11; Android; Mac; Linux; Chrome OS, Astra Linux, Альт	
Android	Версия	14	
	CPU	1,2 ГГц 8-ядерный A55	
	GPU	G52 MP2	
	RAM / Flash	4 Гб DDR4 / 32 Гб	4 Гб DDR4 / 64 Гб
Камера		Нет	
Встроенные микрофоны		Нет	
Программное обеспечение		AnyDesk, WPS Office, EliteBoard v3.1 (ПО для образования)	
Стандарт крепления VESA (мм)		600x400	
Время наработки на отказ (ч)		50 000	
Условия эксплуатации	Рабочее напряжение (В)	100-240	
	Энергопотребление (Вт)	Max< 290; Eco<75	Max<420; Eco<75
	Комплект поставки	WIFI/BT антенна; стилус x2, ПДУ, 1,5 м кабель питания, 1,5 м HDMI-кабель, 1,5 м USB touch кабель; настенное крепление.	
Габариты	Габариты дисплея (мм)	1470.9 x 97.5 x 897.5	1692.1 x 97.5 x 1021.9
	Вес нетто (кг)	40	51
	Вес брутто (кг)	50	65
Гарантия		2	

