

Информационный интерактивный дисплей [Special]

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

МОДЕЛЬ	CSU-15ZC1PB / CSU-15ZC1PS
ПАРАМЕТРЫ ДИСПЛЕЯ	
Диагональ, дюйм	15,6"
Соотношение сторон	16:9
Частота обновления	60 Гц
Время отклика	8 мс
Разрешение	1920×1080
Глубина цвета	16,7 млн
Контрастность	1200:1
Углы обзора	178°/178°
Тип подсветки	LED
Срок службы	50000 часов
Яркость	500 кд/м ²
Режим работы	24×7
Защищенность экрана	Матовость 25%, 3H, антибликовое покрытие (фронтальный поляризатор), прозрачное (нижний поляризатор)
Ориентация дисплея	портретная и ландшафтная
РЕАЛИЗАЦИЯ ИНТЕРАКТИВА	
Технология	емкостной (capacitive) экран
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	
Рабочее напряжение	100 – 240 В, 50/60 Гц
Энергопотребление	25 Вт
Энергопотребление StandBy	<0.5 Вт
ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ	
Операционная система	Android 11.0
CPU	A55x4, 1.5Ghz
GPU	Mali T450x4
RAM/ ROM	2Гб/32Гб
Сеть	Lan и WiFi
Bluetooth	да
ИНТЕРФЕЙСЫ	
HDMI-IN	× 1
LAN	× 1
USB	× 2
Питание	× 1 DC IN (12В)
Динамики	2 × 5Вт, 8 Ом
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Размеры продукта / Габариты упаковки (ШхВхГ)	376.49*226.4*38/476*327*120
Крепление по стандарту VESA	100×100
Особенность крепления VESA	4-M6*12 Screw Hole
Размеры рамки	15 мм
Материал корпуса	Металл+алюминий

* Внешний вид товара, его комплектация и характеристики могут изменяться без предварительных уведомлений.

Цвет корпуса	черный+черный / черный+серебристый
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	
Адаптер	× 1
Подставка	× 1
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Внешняя температура при работе	0 – 50 °С
Внешняя температура при хранении	-20 – 60 °С
Внешняя влажность при работе	10% - 90% без образования конденсата
Внешняя влажность при хранении	10% - 85% без образования конденсата
ГАРАНТИЯ	
Гарантия	2 года
ДИЗАЙН	



* Внешний вид товара, его комплектация и характеристики могут изменяться без предварительных уведомлений.