EliteBoard
Видимое преимущество

# Дисплеи для видеостен

СДЕЛАНО В РОССИИ

МИНПРОМТОРГ РОССИИ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

### СЕРИЯ BE

| МОДЕЛЬ | BE-49C5 | BE-55C5 | BE-55C7 | BE-55D5 | BE-55D7 | BE-55F5 | BE-55F7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ПАРАМЕТРЫ ДИСПЛЕЯ** | | | | | | | |
| Диагональ, дюйм | 49 | 55 | | | | | |
| Тип матрицы | IPS | | | | | | |
| Время отлика, мс | 8 | | | | | | |
| Разрешение | 1920×1080 | | | | | | |
| Палитра, млн. | 16.7 (8 bit) | | | | | | |
| Контраст | 1200:1 | | | | | | |
| Углы обзора, ° | 178/178 | | | | | | |
| Тип подсветки | Direct LED | | | | | | |
| Срок службы,ч | 60000 | | | | | | |
| Яркость, Кд/м2 | 500 | 500 | 700 | 500 | 700 | 500 | 700 |
| Режим работы | 24×7 | | | | | | |
| Степень матовости экрана, % | 25 | | | | | | |
| **ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ** | | | | | | | |
| Рабочее напряжение | 100 - 240 В, 50/60 Гц | | | | | | |
| Энергопотребление (типичное), Вт | 200 | | | | | | |
| **ИНТЕРФЕЙСЫ** | | | | | | | |
| HDMI вход | ×1, вход HDMI, разрешение до 3840 x 2160, 60 Гц | | | | | | |
| HDMI выход | ×1, выход HDMI, разрешение до 3840 x 2160, 60 Гц | | | | | | |
| DP вход | ×1, вход Display Port, разрешение до 3840 x 2160, 60 Гц | | | | | | |
| DVI вход | ×1, вход DVI, разрешение до 3840 x 2160, 30 Гц | | | | | | |
| VGA вход | ×1, вход VGA, разрешение до 1920 x 1080, 60 Гц | | | | | | |
| USB разъем | для обновления прошивки | | | | | | |
| RS-232 вход (RJ45 разъем) | ×1, вход последовательного порта для управления с разъемом, выполненном в конструктиве RJ-45 | | | | | | |
| RS-232 проходной выход (RJ45 разъем) | ×2, выход последовательного порта управления с разъемом, выполненном в конструктиве RJ-45 | | | | | | |
| Audio выход | аудио-выход, в конструктиве 3,5 mini jack | | | | | | |
| **ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ** | | | | | | | |
| Ширина × высота × глубина | 1077.58×607.8×109.5 | 1213.4×684.2×120.65 | 1213.4×684.2×120.65 | 1211.4×682.2×111.7 | 1211.4×682.2×111.7 | 1210.51×681.22×108.4 | 1210.51×681.22×108.4 |
| Крепление по стандарту VESA, мм | 600×400 | | | | | | |
| Вес нетто, кг | 25 | 32 | | | | | |
| Суммарная толщина рамок, мм | 3,5 | | | 1,8 | | 0,88 | |
| Материал корпуса | металл | | | | | | |
| **КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ** | | | | | | | |
| Кабель витая пара | × 1 | | | | | | |

* *Внешний вид товара, его комплектация и характеристики могут изменяться без предварительных уведомлений.*

| | |
|---|---|
| **Пульт ДУ** | × 1 |
| **Фиксатор** | × 1 |
| **Приемник ИК сигналов в комплекте, с разъемом в форм-факторе RJ-45** | × 1 |
| **Кабель HDMI** | × 1 |
| **Кабель питания 220В** | × 1 |
| **Кабель заземления** | × 1 |
| **Адаптер RS232-USB** | × 1 |
| **Переходник RS232 – RJ-45** | × 1 |
| **ОСОБЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | |
| **Крышка корпуса на всю площадь задней поверхности** | да |
| **Поддержка гарантии в Федеральной сети авторизованных сервис центров на территории РФ** | да |
| **Наличие ПО для конфигурирования и настройки видеостены** | да |
| **Наличие ПДУ для управления видеостеной** | да |
| **Наличие инструкции по эксплуатации на русском языке** | да |
| **Возможность назначения произвольного дисплея в составе видеостены при последовательном подключении дисплеев по HDMI в качестве источника сигнала** | да |
| **Возможность настройка цветопередачи профессиональным калибратором** | да |
| **Встроенный блок питания** | да |
| **УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ** | |
| **Температура, ℃** | 0 - 40 |
| **Влажность, мм/рт.ст.** | 10% - 90% |
| **ГАРАНТИЯ** | |
| **Гарантия** | 3 года |

** Внешний вид товара, его комплектация и характеристики могут изменяться без предварительных уведомлений.*