EliteBoard
Видимое преимущество

Дисплеи для видеостен

СДЕЛАНО В РОССИИ

МИНПРОМТОРГ РОССИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

СЕРИЯ BE

МОДЕЛЬ	BE-49C5	BE-55C5	BE-55C7	BE-55D5	BE-55D7	BE-55F5	BE-55F7
ПАРАМЕТРЫ ДИСПЛЕЯ							
Диагональ, дюйм	49	55					
Тип матрицы	IPS						
Время отлика, мс	8						
Разрешение	1920×1080						
Палитра, млн.	16.7 (8 bit)						
Контраст	1200:1						
Углы обзора, °	178/178						
Тип подсветки	Direct LED						
Срок службы,ч	60000						
Яркость, Кд/м2	500	500	700	500	700	500	700
Режим работы	24×7						
Степень матовости экрана, %	25						
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ							
Рабочее напряжение	100 - 240 В, 50/60 Гц						
Энергопотребление (типичное), Вт	200						
ИНТЕРФЕЙСЫ							
HDMI вход	×1, вход HDMI, разрешение до 3840 x 2160, 60 Гц						
HDMI выход	×1, выход HDMI, разрешение до 3840 x 2160, 60 Гц						
DP вход	×1, вход Display Port, разрешение до 3840 x 2160, 60 Гц						
DVI вход	×1, вход DVI, разрешение до 3840 x 2160, 30 Гц						
VGA вход	×1, вход VGA, разрешение до 1920 x 1080, 60 Гц						
USB разъем	для обновления прошивки						
RS-232 вход (RJ45 разъем)	×1, вход последовательного порта для управления с разъемом, выполненном в конструктиве RJ-45						
RS-232 проходной выход (RJ45 разъем)	×2, выход последовательного порта управления с разъемом, выполненном в конструктиве RJ-45						
Audio выход	аудио-выход, в конструктиве 3,5 mini jack						
Эмбеддер Audio IN (Опционально)	Эмбеддер Аудиовход 3,5 mini jack (ОПЦИОНАЛЬНО)						
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ							
Ширина × высота × глубина	1077.58×607.8×109.5	1213.4×684.2×120.65	1213.4×684.2×120.65	1211.4×682.2×111.7	1211.4×682.2×111.7	1210.51×681.22×108.4	1210.51×681.22×108.4
Крепление по стандарту VESA, мм	600×400						
Вес нетто, кг	25	32					
Суммарная толщина рамок, мм	3,5			1,8		0,88	
Материал корпуса	металл						
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ							

** Внешний вид товара, его комплектация и характеристики могут изменяться без предварительных уведомлений.*

Кабель витая пара	× 1
Пульт ДУ	× 1
Фиксатор	× 1
Приемник ИК сигналов в комплекте, с разъемом в форм-факторе RJ-45	× 1
Кабель HDMI	× 1
Кабель питания 220В	× 1
Кабель заземления	× 1
Адаптер RS232-USB	× 1
Переходник RS232 - RJ-45	× 1
Эмбеддер аудиосигналов в HDMI (ОПЦИОНАЛЬНО)	× 1 **(ОПЦИОНАЛЬНО)**
ОСОБЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Крышка корпуса на всю площадь задней поверхности	да
Поддержка гарантии в Федеральной сети авторизованных сервис центров на территории РФ	да
Наличие ПО для конфигурирования и настройки видеостены	да
Наличие ПДУ для управления видеостеной	да
Наличие инструкции по эксплуатации на русском языке	да
Возможность назначения произвольного дисплея в составе видеостены при последовательном подключении дисплеев по HDMI в качестве источника сигнала	да
Возможность настройка цветопередачи профессиональным калибратором	да
Встроенный блок питания	да
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Температура, ℃	0 - 40
Влажность, мм/рт.ст.	10% - 90%
ГАРАНТИЯ	
Гарантия	3 года

** Внешний вид товара, его комплектация и характеристики могут изменяться без предварительных уведомлений.*