

ВКС-терминал со встроенным интерактивным дисплеем
LK-65-S
ПАРАМЕТРЫ ДИСПЛЕЯ

Диагональ дисплея	65"
Подсветка	D-LED
Разрешение	4K (3840x2160)/60 Гц
Соотношение сторон	16:9
Контрастность	4000:1
Количество цветов	1.07 млрд
Яркость, Кд/м2	350
Углы обзора°	178
Защита стекла	Безвоздушное сопряжение защитного стекла (Zero Bonding)
Количество одновременных касаний	40 точек
Точность касания, мм	±1

ИНТЕРФЕЙСЫ

HDMI IN	× 2
HDMI OUT	× 1
Аудио LINE IN	× 1
Аудио LINE OUT	× 1
USB Type-A	× 3
USB-C	× 1
TOUCH (USB-B)	× 1
OPS интерфейс	× 1
LAN (RJ45)	× 1
RS232 (RJ45)	× 1
разъем для внешней камеры	× 1
разъем питания	× 1

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ПРОТОКОЛЫ

Коммуникационные протоколы	ITU-T H.323, IETF SIP, WebRTC; Видеопротоколы: H.265, H.264 HP, H.264 BP, H.264 SVC, H.263, H.263+; Аудиопротоколы: Opus, MP3, MPEG-4 AAC-LD (stereo), MPEG-4 AAC-LD, MPEG-4 AAC-LC (stereo), MPEG-4 AAC-LC, G.711A-law, G.711μ-law, G.722, G.729, G.719, G.728, G.722.1.C; Дуплексные протоколы: H.239, BFCP; Сетевые протоколы: TCP/IP, RTP, SRTP, DHCP, DNS, Telnet, HTTP, HTTPS; Общие протоколы: H.225, H.235, H.241, H.245, H.281, H.350, H.460, DLNA, Miracast, AirPlay
----------------------------	--

КАЧЕСТВО ВИДЕО/КАМЕРА

Качество видео/камера	Основной канал: 1080P@30fps отправка, 4K@60fps прием, дополнительный канал: 1080P@30fps отправка, 4K@30fps прием Разрешение: 4K (3840*2160); Максимальная частота декодирования: 4K@15/1080P@30 fps. Панорамная 12 Мп@4K, 4x цифровой зум, автоматическое открытие/закрытие шторки камеры Интеллектуальное соединение камер, автоматическое кадрирование, отслеживание говорящего, одновременная съемка нескольких участников крупным планом
-----------------------	--

* Внешний вид товара, его комплектация и характеристики могут изменяться без предварительных уведомлений.

ЗВУКОВАЯ СИСТЕМА

Звуковая система

16-ти микрофонный массив: частотный диапазон 48КГц, диаграмма направленности 180°, чувствительность 12 м

Интеллектуальное шумоподавление и оптимизация звука: фильтрация более 300 типов окружающего шума

Позиционирование голоса, направленное усиление, интеллектуальная антиреверберация, AEC, ANS, AGC

Персональный акустический фильтр: настраивается на выбранный человеческий голос и отсекает остальные голоса и шумы

Кристалльное звучание 6-ти капсульной полнодиапазонной аудиосистемы с 4-мя средне-высокочастотными динамиками и 2-мя сабвуферами.

Звуковая мощность: 44 Вт, громкость: 95 дБ SPL на расстоянии 1 м, частотная характеристика: 90~20 кГц:

РАЗМЕР

Нетто (кг)	44,5
Брутто (кг)	53
Размер панели (мм)	946×1484×109
Размер упаковки (мм)	1050×1630×220

СИСТЕМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Напряжение	100–240В (50–60 Гц)
Энергопотребление, Вт	350
Рабочая температура, °С	0–40
Рабочая влажность воздуха, %	10–90 (без конденсации)
Атмосферное давление, КПа	53–106

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки	Интерактивный дисплей 65" со встроенным аппаратным кодеком, беспроводной презентор, стилус x2, пульт ДУ, набор кабелей
-------------------	--

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Опциональные компоненты	Напольная мобильная стойка OPS PC: Процессор: Intel Core i5/i7; ОЗУ: 8GB, SSD: 128GB; Dual Band Wi-Fi: 802.11 a/g/n/ac; ОС: Windows10 Камера с оптическим зумом: 8 MP, 4K разрешение; 1/2.8" CMOS матрица, 80° угол обзора; возможности управления камерой: горизонтальный поворот ±170°, вертикальное перемещение ±30°; 12x оптический зум
-------------------------	---

ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ

Параметры системы	Процессор: 8-ми ядерный, частота 2.4GHz; ОЗУ: 8GB; ПЗУ: 64GB; язык: English; Русский; Chinese
-------------------	---

ИИ

ИИ	Голосовой ассистент, мгновенные субтитры, протоколы совещаний, вход по Face ID, виртуальный бейдж, подсчет людей, интеллектуальное пробуждение
----	--

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Конфиденциальность и безопасность	Автоматическое открытие или закрытие шторки камеры при использовании или бездействии Поддержка AES, TLS и SRTP шифрования
-----------------------------------	--

