EliteBoard
Видимое преимущество

ВКС-терминал со встроенным интерактивным дисплеем

LK-86-S

ПАРАМЕТРЫ ДИСПЛЕЯ	
Диагональ дисплея	86"
Подсветка	D-LED
Разрешение	4K (3840x2160)/60 Гц
Соотношение сторон	16:9
Контрастность	4000:1
Количество цветов	1.07 млрд
Яркость, Кд/м2	350
Углы обзора°	178
Защита стекла	Безвоздушное сопряжение защитного стекла (Zero Bonding)
Количество одновременных касаний	40 точек
Точность касания, мм	±1
ИНТЕРФЕЙСЫ	
HDMI IN	HDMI IN × 2, HDMI OUT× 1, Аудио LINE IN× 1, Аудио LINE OUT× 1, USB Type-A× 3, USB-C× 1, TOUCH (USB-B)× 1, OPS интерфейс× 1, LAN (RJ45)× 1, RS232 (RJ45)× 1, разъем для внешней камеры× 1, разъем питания× 1
КОММУНИКАЦИОННЫЕ ПРОТОКОЛЫ	
Коммуникационные протоколы	ITU-T H.323, IETF SIP,WebRTC;Видеопротоколы:H.265,H.264 HP,H.264 BP,H.264 SVC,H.263,H.263+; Аудиопротоколы: Opus, MP3,MPEG-4 AAC-LD (stereo), MPEG-4 AAC-LD, MPEG-4 AAC-LC (stereo), MPEG-4 AAC-LC, G.711A-law, G.711μ-law, G.722, G.729, G.719, G.728,G.722.1.C; Дуплексные протоколы: H.239, BFCP; Сетевые протоколы: TCP/IP, RTP, SRTP, DHCP, DNS, Telnet, HTTP, HTTPS; Общие протоколы: H.225, H.235, H.241, H.245, H.281, H.350, H.460, DLNA, Miracast, AirPlay
КАЧЕСТВО ВИДЕО/КАМЕРА	
Качество видео/камера	Основной канал: 1080P@30fps отправка, 4K@60fps прием, дополнительный канал: 1080P@30fps отправка, 4K@30fps прием. Разрешение: 4K (3840*2160); Максимальная частота декодирования: 4K@15/1080P@30 fps.Панорамная 12 Мп@4K, 4x цифровой зум, автоматическое открытие/закрытие шторки камеры, интеллектуальное соединение камер, автоматическое кадрирование, отслеживание говорящего, крупный план
ЗВУКОВАЯ СИСТЕМА	
Звуковая систем	16-ти микрофонный массив: частотный диапазон 48КГц, диаграмма направленности 180°, чувствительность 12 м Интеллектуальное шумоподавление и оптимизация звука: фильтрация более 300 типов окружающего шума Позиционирование голоса, направленное усиление, интеллектуальная антиреверберация, AEC, ANS, AGC Персональный акустический фильтр: настраивается на выбранный человеческий голос и отсекает остальные голоса и шумы Широкополосная аудиосистема с 4-мя среднечастотными динамиками и 2-мя сабвуферами. Звуковая мощность: 44 Вт, громкость: 95 дБ SPL на расстоянии 1 м, частотная характеристика: 90 Гц~20 кГц:

* *Внешний вид товара, его комплектация и характеристики могут изменяться без предварительных уведомлений.*

РАЗМЕР	
Нетто (кг) / Брутто (кг)	68/82
Размер панели (мм) / Размер упаковки (мм)	1212*1952*109 / 1325*2120*220
СИСТЕМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	
Напряжение	100-240В (50-60 Гц)
Энергопотребление, Вт	450
Рабочая температура, ℃	0-40
Рабочая влажность воздуха, %	10-90 (без конденсации)
Атмосферное давление, КПа	53-106
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	
Комплект поставки	Интерактивный дисплей 86" со встроенным аппаратным кодеком, мобильная стойка, беспроводной презентер, стилус x2, пульт ДУ, набор кабелей.
ОПЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ	
Опциональные компоненты	OPS PC: Процессор: Intel Core i5; ОЗУ: 8GB, SSD: 128GB; Dual Band Wi-Fi: 802.11 a/g/n/ac; ОС: Windows10 PTZ-камера 8 MP, 4K разрешение; 1/2.8" CMOS матрица, 80° угол обзора; управления камерой: горизонтальный поворот ±170°, вертикальное перемещение ±30°; 12x оптический зум
ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ	
Параметры системы	Процессор: 8-ми ядерный, частота 2.4GHz; ОЗУ: 8GB; ПЗУ: 64GB; язык: Русский; English; Chinese
ИИ	
ИИ	Голосовой ассистент, мгновенные субтитры, протоколы совещаний, вход по Face ID, виртуальный бейдж, подсчет людей, интеллектуальное пробуждение
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ	
Конфиденциальность и безопасность	Автоматическое открытие или закрытие шторки камеры при использовании или бездействии

** Внешний вид товара, его комплектация и характеристики могут изменяться без предварительных уведомлений.*